NEXTORCH

ENGLISH

Learn more on
www.nextorch.com

E52

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Momentary on	Strobe	S.O.S.
Light Output	2500 lm	500 lm	15 lm	2500 lm	2500 lm	500 lm
Run Time	2 h 15 min	8 h	60 h	—	—	—
Beam Distance	185 m	85 m	14 m	185 m	—	—
Impact Resistance	2 m					
Submersible	IPX8, 2 m					
Weight And Dimensions	Weight: 117 g / 4.12 oz (without Battery) Size: 145 mm (Length) × 27 mm (Body Diameter) × 30 mm (Head Diameter)					
Body Material	Light Source: CREE XHP50.2 LED					
	Aluminum Alloy					

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E52 with 1 × 21700 (4800mAh) Lithium battery in 22 ℃ ± 3 ℃. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Utilizes CREE XHP50.2 LED, max output up to 2500 lumens.
- Powered by 1 × 21700 (4800 mAh) high capacity battery.
- Type-C direct charge.
- Comes with stainless steel clip,easy for everyday use.

INSTRUCTION

- **Battery Replacement**
  Powered by 1×21700 battery

- **Type-C Rechargeable**
  Charging time about 4.5 hours

- **Constant ON / OFF**

- **Mode Switch**
  Press and hold for 3s for S.O.S. mode



- **Strobe**
  Double-Click



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code.You could also:
   Email us at service@nextorch.com
   Call us: 0086-400-8300-799
   OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH

Erfahren sie mehr auf
www.nextorch.de

E52

TECHNISCHEDATEN

ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Momentary-on	Strobe	S.O.S.
Ausgangsleistung (in ansi-lumen)	2500 lm	500 lm	15 lm	2500 lm	2500 lm	500 lm
Laufzeit	2 h 15 min	8 h	60 h	—	—	—
Leuchtweite (nach ANSI)	185 m	85 m	14 m	185 m	—	—
Fallhöhe	2 m					
Wasserdicht	IPX8, 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 117 g / 4.12 oz (ohne batterie) Größe: 145 mm (länge) × 27 mm (reflektorkopf) × 30 mm (durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: CREE XHP50.2 LED					
	Aluminium					

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die E52 mit 1×21700 (4800mAh) Batterien bei 22 ℃ ± 3 ℃ getestet. Diese Werte können bei der der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- CREE XHP50.2 LED, maximale Leistung bis zu 2500 Lumen.
- Stromversorgung über 4800 mAh 21700 Akku.
- Type-C direkt aufladen.
- Inklusive edelstahl-clip,optimal für den täglichen gebrauch.

ANLEITUNG

- **Batteriewechsel**
  1 × 21700 Batterie



- **mit Type-C direkt aufladen**
  Die Zeit der Aufladung dauert ungefähr 4.5 Stunden.

- **Konstant AN / AUS**

- **Moduusschalter**
  Drücken und halten für 3s um den S.O.S. modus zu aktivieren

- **Strobe**
  Doppelklick



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

EL ESPAÑOL

Más información en
www.nextorch.com

E52

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	ON Momentáneo	Estroboscópico	S.O.S.
Flujo luminoso	2500 lm	500 lm	15 lm	2500 lm	2500 lm	500 lm
Autonomía	2 h 15 min	8 h	60 h	—	—	—
Distancia haz de luz	185 m	85 m	14 m	185 m	—	—
Resistencia al impacto	2 m					
Resistencia al agua	IPX8, 2 m					
Peso y Dimensiones	Poids: 117 g / 4.12 oz (sin pilas) Tamaño: 145 mm (longitud) × 27 mm (cabezal) × 30 mm (diámetro)					
Materiales	Fuente luz: CREE XHP50.2 LED					
	Aluminio					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna E52 con pilas 1×21700 (4800mAh) estándar a 22 ℃ ± 3 ℃. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- CREE XHP50.2 LED, salida máxima de hasta 2500 lúmenes.
- Alimentado por 21700 (4800 mAh) batería recargable.
- Puerto de carga Type-C.
- Clip de acero inoxidable incluido, para fácil uso diario.

INSTRUCCIONES

- **Sustitución de Pilas**
  1 × 21700 batería

- **Carga Directa de Tipo-C**
  Tiempo de carga aproximadamente 4.5 horas

- **ON / OFF Constante**

- **Intercambio De Modos**
  Intercambio de modos S.O.S.
  Pulse ligeramente el interruptor

- **Estroboscópico**
  Doble-Clic



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-400-8300-799
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS

En savoir plus sur
www.nextorch.com

E52

CARACTÉRISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Haute	Moyen	Faible	Eclairage momentané	Eblouissant	S.O.S.
Puissance de l'éclairage	2500 lm	500 lm	15 lm	2500 lm	2500 lm	500 lm
Durée d'utilisation	2 h 15 min	8 h	60 h	—	—	—
Distance du faisceau	185 m	85 m	14 m	185 m	—	—
Résistance aux impacts	2 m					
Etanchéité	IPX8, 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 117 g / 4.12 oz (sans batterie) Taille: 145 mm (longueur) × 27 mm (tête) × 30 mm (diamètre)					
Matériaux	Source de lumière: CREE XHP50.2 LED					
	Aluminium					

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle E52 avec une batterie type 1×21700 (4800mAh) à 22 ℃ ± 3 ℃. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FONCTIONNALITÉS

- CREE XHP50.2 LED, puissance maximale de 2500 lumens.
- Alimenté par 1 × 21700 (4800mAh) batterie rechargeable.
- Port de charge de type C.
- Livré avec clip en acier inoxydable, facile à utiliser quotidiennement.

INSTRUCTION

- **Remplacement de la batterie**
  1 × 21700 batterie



- **Charge directe de Type C**
  La durée de charge est d'environ 4.5 heures

- **Constant ON / OFF**

- **Pulse Ligeramente el Interruptor**
  Changement des modes S.O.S.
  Appuyez légèrement sur l'interrupteur



- **Double Clic Stroboscope**



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travailliez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au : 0086-400-8300-799
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文

请登录：www.nextorch.com
获取更多产品资讯

E52

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	点射	爆闪	S.O.S.
亮度	2500流明	500流明	15流明	2500流明	2500流明	500流明
续航时间	2小时 ~~15分钟~~	8小时	60小时	—	—	—
照射距离	185米	85米	14米	185米	—	—
防跌高度	2米					
防水等级	IPX8，水下2米					
规格	重量：117克 (不含电池) 尺寸：145毫米（长）× 27毫米（筒径）× 30毫米 (头径)					
材料	光源：CREE XHP50.2 LED					
	筒身：铝材，硬质阳极氧化					

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节21700（4800mAh）锂离子充电电池，测试温度22 ℃ ± 3 ℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用CREE XHP50.2 LED，最高亮度2500流明。
- 采用1节大容量21700锂离子电池供电。
- 支持Type-C直充，高效便捷。
- 标配易拆装指夹，随行便携。

快速入门

- **电池更换**
  适配1×21700锂离子电池

- **Type-C充电**
  充电时间约4.5小时

- **常亮/关闭**

- **模式切换**
  长按3s启动S.O.S.模式

- **爆闪**

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗；
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. ~~15天保换：~~NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com，致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务；

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

展开尺寸：240×300mm
折叠成品：50×40mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K